



											00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 23.07.26			指示書き公差は 右表公差に従う こと。 指示書きコーナ ーR面取りはR 0.3。バリ取り こと。	基本寸法 (mm) 公差 (中級) 0.5~3 ±0.10 3~6 ±0.10 6~30 ±0.20 30~120 ±0.30 120~400 ±0.50 400~1000 ±0.80	作 図 '20年11月05日 製 品 図			名 称 フォントA【既製品】 C123-126-230		
											S = 1 / 1 S = 1 / - S = 1 / -					検 査 担 当 能地 大矢 -- 近藤			用紙サイズ：A1		
											訂 正 事 項 部品仕上げ変更：ユニクロ→三価クロメート					製 図 近藤			製 図 近藤		

No	部品名	材質	仕上	数量	備考	No	部品名	材質	仕上	数量	備考	No	訂正事項	変更年月日	訂正者
						○	コマ【MKM-8】	C3604	素地	2	φ12×t-4.5				
						◎	横小ネジ	SUSXM7	素地	4	M4×8六角穴付止メネジ				
						◎	セット小ネジ	SWCH	三価クロメート	2	M6×55皿小ネジ				
①	グリップ【内外共】	A6063	ショットプラストシルバー	2	FB25×40【切削加工】	◎	セット小ネジ	SWCH	三価クロメート	2	M6×55皿小ネジ				