



No	部品名	材質	仕上	数量	備考
②	足金具【内外共】	SCS13	バイブレーション	4	ロストワックス
①	グリップ【内外共】	SUS304	バイブレーション	2	φ27.2×t-1.5

No	部品名	材質	仕上	数量	備考
◎	コマ【MKM-17】	SUM23	三価クロメート	2	φ18×t-13
◎	横小ネジ	SUSXM7	素地	4	M4×8丸皿小ネジ
◎	セット小ネジ	SWCH	三価クロメート	2	M8×70皿小ネジ

No	訂正事項	変更年月日	訂正者
△	部品仕上げ変更：ユニクロ→三価クロメート	'23.07.28	近藤

指示	公差	基本寸法 (mm)	公差値 (中継)
---	指示公差は右表公差に従うこと。	0.5~3	±0.10
---	指示公差は右表公差に従うこと。	3~6	±0.10
---	指示公差は右表公差に従うこと。	6~30	±0.20
---	指示公差は右表公差に従うこと。	30~120	±0.30
---	指示公差は右表公差に従うこと。	120~400	±0.50
---	指示公差は右表公差に従うこと。	400~1000	±0.80

作図	図番	図名
'20年10月16日	製品図	製品図
S=1/1	S=1/-	S=1/-

図名	図番	図名	図番
図名	図番	図名	図番
図名	図番	図名	図番

