



	③	足金具【内外共】	A6063	バイブレーションシルバー	4	φ25【切削加工】	○	パナ産金	SWRH	三価クロメート	2	M8用	△	-----	'00.00.00	---	指示値公差は右表公差に従うこと。	基本寸法 (mm)	公差値 (中級)	作 図	図 番	名 称	図 名	
	②	グリップ【内外共】	A6063	バイブレーションシルバー	4	φ32×t-2.0	○	コマ【MKM-5】	SUM23	三価クロメート	2	φ19.5×t-13	△	-----	'00.00.00	---	指示値よりコーナ半径取りはR0.3。バリ無きこと。	0.5~3	±0.10	'20年01月22日	製品図	名 称	ハンドA【既製品】	
	①	グリップ【内外共】	J-ウッド	ブラック	2	φ32【無垢材】	○	横小ネジ	SUSXM7	素地	4	M4×8丸頭小ネジ	△	-----	'00.00.00	---		3~6	±0.10			品 番	C176-268-1500	
							○	セット小ネジ	SWCH	三価クロメート	2	M8×70筒小ネジ	△	部品仕上げ変更：ユニクロ→三価クロメート	'23.07.31	近藤		6~30	±0.20	S=1/1	S=1/-	S=1/-		
														訂正事項	変更年月日	訂正者	用紙サイズ：A1	120~120	±0.30	検 査	原 査	担 当	製 図	
																	400~1000	±0.50	能 地	大 矢	--	近 藤		
																	1400~1000	±0.80						