



	○					○	パナ産金	SWRH	三価クロメート	4	M8用		'00.00.00	--	指示線は公差は右表公差に従うこと。	基本寸法 (mm)	公差値 (中級)	作図	'20年10月19日	図番	製品図	名称	図名	トアノドA【既製品】		
	②	足金具【内外共】	A6063	バイブレーションシルバー	4	押出材【切削加工】	○	コマ【KKM-17】	C3604BE	素地	2	FB15×18×L72		'00.00.00	--	指示線はコーナ半径取りはR0.3。バリ無きこと。	0.5~3 ±0.10 3~6 ±0.10 6~30 ±0.20 30~120 ±0.30 120~400 ±0.50 400~1000 ±0.80		検図	原査	担当	S=1/1 S=1/- S=1/-	能地	大矢	--	近藤
	①	グリップ【内外共】	A6063	バイブレーションシルバー	2	押出材【切削加工】	○	横小ネジ	SUSXM7	素地	8	M4×14皿小ネジ		'00.00.00	--											
							○	セット小ネジ	SWCH	三価クロメート	4	M8×70筒小ネジ		'23.07.31	近藤											
No.	部品名	材質	仕上	数量	備考	No.	部品名	材質	仕上	数量	備考	No.	訂正事項	変更年月日	訂正者	用紙サイズ: A1										