



	④ 足金具【内外共】	SUS304	バイブレーション	4	□22×t-1.5	⑤ パネ座金	SWRH	ユニクロ	4	M6用	△	-----	*00.00.00	---	指示値公差は基本寸法 (mm) 公差値 (中級)	作 図	20年10月19日	製 品 図	名 称	ドアノドノ【既製品】
	③ 足金具【内外共】	SUS304	バイブレーション	4	□25×t-1.5	⑥ コマ2【KKM-14】	C3604	素地	2	□18×t-13	△	-----	*00.00.00	---	右記公差に従うこと。	0.5~3 ±0.10	図 尺		品 番	C186-292-24C4
	② グリップ【内外共】	SUS304	バイブレーション	2	□25×t-1.5	⑦ コマ1【KKM-6】	C3604	素地	2	□21×t-13	△	-----	*00.00.00	---	指示値よりコーン	3~6 ±0.10				
	① グリップ【内外共】	J-Cerad	OXIDE-Moro	2	□25【無垢材】	⑧ 横小ネジ	SUSXM7	素地	8	M4×6皿小ネジ	△	-----	*00.00.00	---	指示値よりR	6~30 ±0.20				
						⑨ セット小ネジ	SWCH	ユニクロ	4	M6×50皿小ネジ	△	-----	*00.00.00	---	0.3。バリ無きこと。	30~120 ±0.30				
															120~400 ±0.50					
															400~1000 ±0.80					
No	部品名	材質	仕上	数量	備考	No	部品名	材質	仕上	数量	備考	No	訂正事項	訂正者	用紙サイズ: A1	能地	大矢	---	近藤	