



	④ 足金具【内外共】	SUS304	パイブレーション	4	□22×t-1.5	⑤ パネ産金	SWRH	ユニクロ	4	M6用	△	-----	*00.00.00	---	指示欄の公差は基本寸法 (mm) 公差値 (中級)	作 図	20年10月19日	製 品 図	名 称	ドアハンドル【既製品】
	③ 足金具【内外共】	SUS304	パイブレーション	4	□25×t-1.5	⑥ コマ2【KKM-14】	C3604	素地	2	□18×t-13	△	-----	*00.00.00	---	右記公差に従うこと。	0.5~3 ±0.10	検 査	S=1/1 S=1/- S=1/-	品 番	C186-293-24C4
	② グリップ【内外共】	SUS304	パイブレーション	2	□25×t-1.5	⑦ コマ1【KKM-6】	C3604	素地	2	□21×t-13	△	-----	*00.00.00	---	指示欄のコーナ	3~6 ±0.10	検 査		製 図	Aprio
	① グリップ【内外共】	J-Cerad	Nero	2	□25【無垢材】	⑧ 横小ネジ	SUSXM7	素地	8	M4×6皿小ネジ	△	-----	*00.00.00	---	一尺面取りはR0.3。バリ取り	30~120 ±0.30	検 査		能 地	大 矢
						⑨ セット小ネジ	SWCH	ユニクロ	4	M6×50皿小ネジ	△	-----	*00.00.00	---	こと。	120~400 ±0.50	検 査		近 藤	
															400~1000 ±0.80	訂 正 者				
															用紙サイズ: A1					