



	足金具【内外共】	A6063	パイプレーションブラック	8	□25【切削加工】	パネ座金	SWRH	ユニクロ	4	M8用	△	00.00.00	---	指示欄の公差は	基本寸法 (mm)	公差値 (中級)	作	20年10月23日	製品図	名	ドアノド【既製品】	
	③	足金具【内外共】	A6063	パイプレーションブラック	8	□25【切削加工】	④	パネ座金	SWRH	ユニクロ	4	M8用	△	00.00.00	---	右表公差に従う	0.5~3	±0.10	図		名	ドアノド【既製品】
	②	グリップ【内外共】	A6063	パイプレーションブラック	4	□30×t-2.0【一部切削加工】	⑤	コマ【MKM-5】	SUM23	ユニクロ	4	φ19.5×t-13	△	00.00.00	---	こと。	3~6	±0.10	製		称	C228-267-22C4
	①	グリップ【内外共】	J-ウッド	スコッチ	2	□30【一部切削加工】	⑥	横小ネジ	SUSXM7	足金具近接色アクリル焼付塗装【3分艶】	8	M4×8丸皿小ネジ	△	00.00.00	---	指示欄のコーナ	6~30	±0.20	図		番	
							⑦	セット小ネジ	SWCH	ユニクロ	2	M8×70細小ネジ	△	00.00.00	---	-R面取りはR	30~120	±0.30	S=1/1	S=1/-	S=1/-	
														00.00.00	---	0.3。バリ取り	120~400	±0.50	練	能	大	近
														00.00.00	---	こと。	400~1000	±0.80	製			
No	部品名	材質	仕上	数量	備考	No	部品名	材質	仕上	数量	備考	No	訂正事項	実	訂	用紙サイズ：A1	能	大	近	製		