



| No | 部品名       | 材質     | 仕上  | 数量 | 備考        |
|----|-----------|--------|-----|----|-----------|
| ①  | グリップ【内外共】 | SUS304 | ミラー | 2  | φ19×t-1.5 |

| No | 部品名        | 材質     | 仕上      | 数量 | 備考        |
|----|------------|--------|---------|----|-----------|
| ○  | バネ座金       | SWRH   | 三価クロメート | 2  | M6用       |
| ◎  | コマ【MKM-12】 | SUM23  | 三価クロメート | 2  | φ15×t-13  |
| ○  | 横小ネジ       | SUSXM7 | 素地      | 4  | M4×6丸頭小ネジ |
| ○  | セット小ネジ     | SWCH   | 三価クロメート | 2  | M6×70筒小ネジ |

| No | 訂正事項                 | 変更年月日     | 訂正者 |
|----|----------------------|-----------|-----|
| △  | 部品仕上げ変更：ユニクロ→三価クロメート | '23.07.26 | 近藤  |

| 指示 | 指示内容           | 基本寸法 (mm) | 公差 (中級) |
|----|----------------|-----------|---------|
| -- | 指示値は右表公差に従うこと。 | 0.5~3     | ±0.10   |
| -- | 指示値は右表公差に従うこと。 | 3~6       | ±0.10   |
| -- | 指示値は右表公差に従うこと。 | 6~30      | ±0.20   |
| -- | 指示値は右表公差に従うこと。 | 30~120    | ±0.30   |
| -- | 指示値は右表公差に従うこと。 | 120~400   | ±0.50   |
| -- | 指示値は右表公差に従うこと。 | 400~1000  | ±0.80   |

| 作図         | 図番  | 図名  |
|------------|-----|-----|
| '20年05月27日 | 製品図 | 製品図 |

| 名称         | 図名  | 品番          |
|------------|-----|-------------|
| フロントA【既製品】 | 製品図 | C30-101-149 |

