



									00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 23.07.26		指示無き公差は右表公差に従うこと。 指示無きコーナ半径取りはR0.3。バリ無きこと。		基本寸法 (mm) 公差 (中継) 0.5~3 ±0.10 3~6 ±0.10 6~30 ±0.20 30~120 ±0.30 120~400 ±0.50 400~1000 ±0.80		作図 20年10月28日 図番 製品図 検図 原査 担当 製図 能地 大矢 -- 近藤		図名 フォントA【既製品】 品番 C32-101-300 Apio 	
	No	部品名	材質	仕上	数量	備考	No	部品名	材質	仕上	数量	備考	No	訂正事項	変更年月日	訂正者	用紙サイズ: A1	
	① グリップ【内外共】	SUS304	ミラー	2	φ25×t-1.5		○ バネ座金	SWRH	三価クロメート	2	M8用		△					
							◎ コマ【MKM-6】	SUM23	三価クロメート	2	φ21×t-13		△					
							◎ 横小ネジ	SUSXM7	素地	4	M4×8丸頭小ネジ		△					
							◎ セット小ネジ	SWCH	三価クロメート	2	M8×70筒小ネジ		△	部品仕上げ変更: ユニクロ→三価クロメート				