



	② 足金具【内外共】 SCS13 ヘアライン 4 ロストワックス				① パネ座金 SWRH ユニクロ 2 M8用				*00.00.00 訂正者 訂正事項 変更年月日	指示欄の公差は基本寸法 (mm) 公差値 (中級) 作図 右表公差に従うこと。 指示欄のコーナ半径取りはR0.3。バリ取りのこと。 公差値 (mm) 公差値 (中級) 公差値 (中級) 0.5~3 ±0.10 3~6 ±0.10 6~30 ±0.20 30~120 ±0.30 120~400 ±0.50 400~1000 ±0.80	20年11月11日 製品図 図番 S=1/1 S=1/- S=1/- 検 照 査 担当 製 図 能地 大矢 -- 近藤	名 称 ドアハンドル【既製品】 H175-102-700 東洋の産業 東洋のリユケン	
	① グリップ【内外共】 SUS304 ヘアライン 2 φ25×t-1.5				② コマ【MKM-11】 SUM23 ユニクロ 2 φ17×t-13								実 尺 S=1/1 S=1/- S=1/- 検 照 査 担当 製 図
					③ 横小ネジ SUSXM7 兼地 4 M4×8皿小ネジ								
				④ セット小ネジ SWCH ユニクロ 2 M8×65皿小ネジ									