



	③ 足金具【内外共】	A6063	パイプレーションブラック	4	押出材	③ パネ座金	SWRH	ユニクロ	2	M8用	③	-----	00.00.00	---	指示値公差は基本寸法 (mm) 公差値 (中級) 作 図 右表公差に従う 0.5~3 ±0.10 こと。 3~6 ±0.10 指示値よりコーナ 6~30 ±0.20 ーR面取りはR 30~120 ±0.30 0.3。バリ取り 120~400 ±0.50 こと。 400~1000 ±0.80	20年10月20日 製品図 図番 S=1/1 S=1/- S=1/- 検 照 査 担 当 製 図 能地 大矢 -- 近藤	名 称 ドアノブ【既製品】 品 番 H176-267-1500 Apro	
	② グリップ【内外共】	A6063	パイプレーションブラック	4	φ32×t-1.5	④ コマ【MKM-11】	SUM23	ユニクロ	2	φ17×t-13	④	-----	00.00.00	---				
	① グリップ【内外共】	J-Wood	スコッチ	2	φ32【無垢材】	⑤ 横小ネジ	SUSXM7	グリップ本体近接色アクリル焼付(3分艶)	4	M4×8皿小ネジ	⑤	-----	00.00.00	---				
						⑥ セットネジ	SWCH	ユニクロ	2	M8×65鋼小ネジ	⑥	-----	00.00.00	---				